

## Caratteristiche tecniche e dimensioni della macchina 824:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gamma di forza:          | regolabile da 4.46kN a 72kN - Modifica opzionale fino 90kN disponibile      |
| Profondità utile:        | 610 mm  |
| Lunghezza della corsa:   | regolabile da 0 a 220 mm  |
| Elettricità:             | trifase da 208 a 575 V - 50 o 60 Hz   |
| Motore:                  | 5 HP  |
| Serbatoio olio:          | 83 litri  |
| Velocità:                | fino a 1400 inserzioni l'ora  |
| Ripetibilità:            | + /- 2% della forza impostata   |
| Ingombro:                | (PxLxH) 1499mm x 966mm x 2388mm   |
| Gamma fastener:          | da M2 a M1  |
| Capacità di aggraffatura | - da calibro 22 a calibro 11 (da 1 a 6 mm) di spessore combinato in acciaio |

Per ulteriori informazioni sulla 824 OneTouch-4e LITE e altri prodotti Haeger, visitare il nostro sito web all'indirizzo [www.haeger.com](http://www.haeger.com) o contattare il distributore autorizzato Haeger.

Always the most cost effective solution  
for your fastener insertion challenge!



Una combinazione della massima  
produttività e del controllo di processo  
con la facilità di configurazione...  
Haeger presenta il nuovissimo:

# 824

OneTouch 4<sup>e</sup> LITE

Sistema di  
installazione  
fasteners



**Haeger USA**  
Manufacturing Headquarters  
811 Wakefield Drive  
Oakdale, CA 842511  
United States  
T +1 209 848 4000

**Haeger Europe**  
Textielstraat 18b  
7575 CA Oldenzaal  
The Netherlands  
T +31 541 530 230

**Haeger Asia**  
99 Middle Chenfeng Road  
Kunshan  
Jiangsu Province, China  
215300  
T +86 512 5726 9300

Website: [www.haeger.com](http://www.haeger.com)

[www.pemnet.com](http://www.pemnet.com)

E-mail: [info@haeger.com](mailto:info@haeger.com)



**Haeger**  
a PennEngineering® Company

**Haeger**  
a PennEngineering® Company

## Crea vantaggi economici sui costi di produzione nell' inserimento dei fasteners

La nuova 824 WindowTouch-4e offre:

1. Tutti i vantaggi della 824 WindowTouch-4e
2. Una seconda stazione superiore che cambia automaticamente gli utensili.

Combina la completa versatilità della 824 WindowTouch-4e Haeger con la produttività della 824 OneTouch-4e. Include il rilevamento della lunghezza di prigionieri e distanziali su 2 stazioni.



Immagine della doppia stazione smontata

1. Cambio facile e veloce con la piena versatilità della 824 WindowTouch-4e

Il Dispositivo di cambio automatico dell'utensile a doppia stazione superiore dispone di connettori integrati che consentono il passaggio a qualsiasi altra configurazione di attrezzaggio in soli 10 secondi. Non è richiesto alcun training.



1. DALLA STAZIONE
2. ALLA STAZIONE SPOSTA L'ATTEZZO SUPERIORE



2. PRELEVA IL NUOVO DUNZONE SUPERIORE



3. BLOCCA IL PUNZONE SUPERIORE E SI POSIZIONA NELLA STAZIONE 2