

824 OT-4 *e* Lite Especificaciones y dimensiones de máquina:

Intervalo de fuerza	Ajustable 4.46kN (1000 lb) a 72 kN (16 000 lb) - Opcionalmente disponible con modificación para 90 kN (20 000 lb)
Profundidad de cuello	610 mm (24 pulg.)
Longitud de carrera	Ajustable 0 a 220 mm (0 a 8,5 pulg.)
Electricidad	Trifásica a 208 - 575 V - 50 ó 60 Hz
Motor	5 CV
Tanque de aceite	83 litros (22 galones)
Velocidad	Hasta 1400 inserciones por hora
Repetibilidad	+/- 2% del ajuste de fuerza
Espacio en planta	(LxAnxAI) 1499 x 966 x 2388 mm (59 x 38 x 94 pulg.)
Intervalo de fijaciones	M2 a M10 (0,256 a 1/2 pulg.)
Capacidad de embutido	Acero de 1 a 6 mm (calibres 22 a 11) de espesor combinado

Para obtener más información acerca de la 824 OneTouch-4e LITE y otros productos Haeger, visite nuestra página web en www.haeger.com o contacte con su distribuidor autorizado Haeger.

Always the most cost effective solution
for your fastener insertion challenge!



Combine los máximos niveles de productividad y control de procesos con facilidad de preparación...
La novedad de Haeger:

824

OneTouch 4 *e* LITE

Sistema de inserción de fijaciones



Haeger USA
Manufacturing Headquarters
811 Wakefield Drive
Oakdale, CA 842511
United States
T +1 209 848 4000

Haeger Europe
Textielstraat 18b
7575 CA Oldenzaal
The Netherlands
T +31 541 530 230

Haeger Asia
99 Middle Chenfeng Road
Kunshan
Jiangsu Province, China
215300
T +86 512 5726 9300

Website: www.haeger.com

www.pemnet.com

E-mail: info@haeger.com



Haeger
a PennEngineering® Company

Haeger
a PennEngineering® Company

Creamos centros de beneficio para la inserción de piezas metálicas

La nueva 824 OneTouch-4e LITE le aporta:

1. Todas las ventajas de la 824 WindowTouch-4e
2. Una segunda estación superior automática que cambia automáticamente los útiles superiores y las estaciones de inserción.

Combine la plena versatilidad de la Haeger 824 WindowTouch-4e con la productividad de la 824 OneTouch-4e. Disfrute de la detección de fijaciones y la detección de longitud de espárragos y separadores en 2 estaciones.



Imagen sin la estación doble

1. Cambio sencillo y rápido a la plena versatilidad de la 824 WindowTouch-4e

El cambiador de útiles superior de la estación doble presenta conectores integrados que permiten un cambio en 10 segundos a cualquier otra configuración de útiles. Sin necesidad de formación.



1. DE LA ESTACIÓN 1 A LA ESTACIÓN 2
UTIL SUPERIOR
ABIERTO



2. TOMAR UN NUEVO
ÚTIL SUPERIOR



3. SUJETAR EL ÚTIL Y AVANZAR
A LA ESTACIÓN DE POSICIÓN 2